



## APPLICAZIONI

**Eni OSO 15** è un olio idraulico antiusura ad alte prestazioni appositamente sviluppato per soddisfare i più severi requisiti dei produttori di impianti e componenti idraulici.

E' formulato con oli base selezionati e con additivi "a basso zinco" in grado di garantire ottime proprietà antiusura, antiruggine ed antiossidanti. E' inoltre caratterizzato da un'eccellente filtrabilità in esercizio.

**Eni OSO 15** è adatto ad essere impiegato in apparecchiature che richiedono lubrificanti altamente stabili all'ossidazione e con un alto potere lubrificante, permettendo l'uso di un singolo prodotto con ottime caratteristiche prestazionali.

## VANTAGGI CLIENTE

- Garantisce estesi intervalli di lubrificazione grazie all'elevata stabilità termo-ossidativa
- Utilizzabile in impianti idraulici che hanno filtri con maglia molto stretta ( 3 micron)
- Massimizza l'efficienza del sistema di rimozione dell'acqua e riduce il rischio di manutenzione non programmata grazie all'eccellente demulsività
- Protegge i componenti riducendo i periodi di fermo dovuti a manutenzioni o sostituzioni di pezzi grazie alle ottime proprietà antiusura
- Evita guasti da cavitazione o da aerazione nei sistemi con bassi 'residence time' grazie al rapido rilascio dell'aria
- Minimizza la formazione di depositi contribuendo alla pulizia del sistema

## SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

- ISO 11158 HM
- ISO 6743/2 FD
- DIN 51524-2 HLP





## CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Aspetto	APM 27	-	limpido
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	854
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	15
Indice viscosità	ASTM D 2270	-	111
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	210
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-33
Demulsività a 54°C	ASTM D 1401	minuti	15
Schiumeggiamento (sequenza I)	ASTM D 892	cc/cc	100/0



eni